

# FICHA TECNICA - IMPRESORA DE RECIBOS VILLACORP ZY307-UW



**IMPRESORA TÉRMICA  
ZY307 POS**  
 \* Impresión de alta calidad 280mm/s  
 \* Opción Multi- Idioma  
 \* No necesita tinta ni tóner



|                                |                               |   |                  |
|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| <b>Marca</b>                   | <b>VILLACORP</b>              |   |                  |
| <b>Modelo</b>                  | <b>ZY307-UW</b>               |   |                  |
| <b>Impresión</b>               | Método de impresión           | Térmico directo   |                  |
|                                | Velocidad de impresión        | 260mm/s   |                  |
|                                | Resolución                    | 576dots/line or 572dots/line  |                  |
|                                | Ancho de impresión            | 72mm  |                  |
|                                | Separador de papel (opcional) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm  |                  |
|                                | Interfaz                      | USB+WiFi  |                  |
| <b>Función de cocina</b>       | Energía, papel, error         | Soporte   |                  |
|                                | Luz LED con pitido            | Sin   |                  |
|                                | Dispositivo para colgar       | Equipado  |                  |
| <b>Memoria</b>                 | Búfer de entrada              | 256kbytes   |                  |
|                                | NV Flash                      | 256kbytes   |                  |
| <b>Fonts</b>                   | Font A                        | 12x24   |                  |
|                                | Font B                        | 9x17  |                  |
|                                | China                         | GB18030,BIG5 24x24dots  |                  |
|                                | Japanese/Korea                | Support   |                  |
|                                | User-defined                  | Support   |                  |
| <b>Barcode</b>                 | 1D                            | UPC-A / UPC E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128                                     |                  |
|                                | 2D                            | QR code   |                  |
| <b>Detección</b>               | Sensores                      | Falta de papel, tapa abierta, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional)                   |                  |
| <b>Fuente de alimentación</b>  | Input                         | AC 100V-240V 50/60HZ  |                  |
|                                | Output                        | DC 24V/2.5A   |                  |
| <b>Papel</b>                   | Tipo de papel                 | Papel de recibo Térmico Directo   |                  |
|                                | Ancho del papel               | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm  |                  |
|                                | Grosor del papel              | 0.06~0.08mm   |                  |
|                                | Diámetro del rollo            | Max. Ø 83 mm  |                  |
|                                | Carga de papel                | Fácil carga de papel  |                  |
|                                | corte de papel                | Corte manual o corte automático (corte completo o corte parcial)  |                  |
| <b>Características físicas</b> | Condiciones de trabajo        | 0°C~45°C, 10%~80%RH   |                  |
|                                | Condición de almacenamiento   | -10°C-60°C,10%~90%RH  |                  |
|                                | Dimensiones                   | 191(D)x146(W)x12.9(H)mm   |                  |
|                                | Peso neto                     | 1.94kg  | Peso bruto       |
| <b>Fiabilidad</b>              | MCBF                          | 60,000,000 lines  |                  |
|                                | Cabezal de impresión          | 150 KM  |                  |
|                                | Cortador                      | 1.5 millones  |                  |
| <b>Accesorios</b>              |                               | Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional) |                  |
| <b>Embalaje</b>                | Caja individual               | Dimensión 28,6*16,4*16 cm (largo x ancho x alto)  | 1 unidad/caja    |
|                                | Cartón principal              | Dimensión 55*35*51,5 cm (largo x ancho x alto)  | 12 unidades/caja |
| <b>Sistema Operativo</b>       | Emulación                     | ESC/POS   |                  |
|                                | Driver                        | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS   |                  |
|                                | SDK                           | Android, IOS  |                  |